tamrax
PNEUMATIC VIBRATORS

ポータブルバイブレータ
（GTタービンタイプ）

GT-4PV
GT-6PV

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀｰ 型式	使用可能圧力 bar	ﾊﾟｯﾄﾞ寸法 (mm)	吸着可能 最小曲率φ	ﾄｰﾀﾙ高さ (mm)	組込ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀｰ 型式	ｴｱｰ消費量 L/min(at 4bar)	重量 (kg)
GT-4PV	3～5	40x80	φ100	114	GT-4	75	0.46
GT-6PV	3～5	40x80	φ100	114	GT-6	75	0.46

組込バイブレーター　仕様

様式	タービンバイブレーター
振動数	6000～46000 vpm
キャップ材質	アルミ（アルマイト仕上げ）
ハウジング材質	アルミ合金（アルマイト仕上げ）　一部タイプは表面焼付塗装
潤滑油	完全オイルフリー（オイルミスト不要）（ドライエアー厳禁）
供給エアー圧力	2 to 6 bar (0.2MPa～0.6MPa)
供給エアー条件	F-Rサービスユニットを使用のこと（ドライエアー厳禁）
周囲温度	5～150℃
騒音レベル	60～75 dBA（サイレンサー装着時）



組込バイブレーター　性能

Type	エアー消費量 Nl/min			振動数 vpm			振動力 N		
	2bar	4bar	6bar	2bar	4bar	6bar	2bar	4bar	6bar
GT-4	33	58	83	14000	15000	15000	135	180	200
GT-6	33	58	83	11500	12000	12500	130	175	210

⚠ ご注意

本マニュアルに記載の製品仕様及び性能数値は、メーカーあるいは当社における設計計算、社内試験、製品仕様実績、及び公的規格・仕様に準拠しており、該当製品の一般的な使用条件下での、ユーザーガイドとして記載するものです。記載条件を外れたり、特殊な使用条件下で該当製品を使用される場合は、事前に当社へご相談頂くか、ユーザー各位の責任に基づき、性能確認のための研究・評価を行うことが必要です。この手続きを経ずに使用された場合、物的・人的障害が発生しても、メーカーおよび当社はその責任を負いかねます。本カタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更・改訂されることがあります。また、メーカーや当社が必要とする事由により予告なく製品が生産・販売中止される場合もあります。

tamrax
株式会社タムラインターメーション
〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-5-12
TEL 06-6251-4927 FAX 06-6252-2187
https://www.tamrax.com/