tamrax
PNEUMATIC VIBRATORS

# ポータブルバイブレータ
# VTPピストン衝撃タイプ

## VTP25PV

| ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀｰ 型式 | 使用可能圧力 bar | ﾊﾟｯﾄﾞ寸法 (mm) | 吸着可能 最小曲率φ | ﾄｰﾀﾙ高さ (mm) | 組込ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀｰ 型式 | ｴｱｰ消費量 L/min(at 4bar) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTP25PV-926 | 4～6 | 90x260 | φ300 | 110 | VTP25 | 206 | 2.03 |

## 組込バイブレーター　仕様

| | |
|---|---|
| 様式 | エアークッション式／連続衝撃式ピストンバイブレーター |
| ハウジング材質 | ハードコートアルミ(アルマイト処理) |
| ピストン材質 | ステンレス |
| プレート部材質 | アノダイズドアルミ合金(＋硬質ウレタンゴム：マルチインパクトモード時) |
| 潤滑油 | 必要。給油(Oil ISO VG5 = 5 cSt/40℃) タービン油#5を推奨 |
| 供給エアー | 2～6bar (0.2MPa～0.6MPa) |
| 供給エアー条件 | エアーラインフィルタおよびルブリケータを使用のこと |
| 周囲温度 | 5～50℃ |

## 組込バイブレーター　性能

| Type | エアー消費量 Nl/min | | | 振動数 vpm | | | 振動力 N | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2bar | 4bar | 6bar | 2bar | 4bar | 6bar | 2bar | 4bar | 6bar |
| VTP25（無衝撃時） | 18 | 56 | 122 | 2600 | 3200 | 3800 | 66 | 164 | 260 |
| VTP25（衝撃時） | 25 | 72 | 160 | 4780 | 6900 | 8380 | 130 | 310 | 500 |

### ⚠ご注意

本マニュアルに記載の製品仕様及び性能数値は、メーカーあるいは当社における設計計算、社内試験、製品仕様実績、及び公的規格・仕様に準拠しており、該当製品の一般的な使用条件下での、ユーザーガイドとして記載するものです。記載条件を外れたり、特殊な使用条件下で該当製品を使用される場合は、事前に当社へご相談頂くか、ユーザー各位の責任に基づき、性能確認のための研究・評価を行うことが必要です。この手続きを経ずに使用された場合、物的・人的障害が発生しても、メーカーおよび当社はその責任を負いかねます。本カタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更・改訂されることがあります。また、メーカーや当社が必要とする事由により予告なく製品が生産・販売中止される場合もあります。

tamrax
株式会社タムラインターメーション
〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-5-12
TEL 06-6251-4927 FAX 06-6252-2187
https://www.tamrax.com/