

オイルフリーバイブレータについて

《オイルフリー》バイブレータとは、オイルをほとんど含まない一般雑用エアが使えるバイブレータの事を言います。無潤滑状態に近い為、耐久性は潤滑したものに比較して低下します。寿命を重視する場合はルブリケータを取付けたオイル含有エアをお使い下さい。（ドライヤーを用いた完全ドライエアは、磨耗が著しく故障の原因となりますので使用しないで下さい。）

注) オイルフリータービンバイブレータGTシリーズ、CVTシリーズ、GTRFシリーズは完全無給油仕様です。給油は絶対しないでください（作動不良の原因になります）

シリーズ	作動方式・タイプ	無給油度
GT	タービン式	◎
CVT	タービン式	◎
GTRF	タービン式	◎
GTSS	タービン式	◎
FPLF	ピストン式	○
FAL	ピストン式	○
R	ローラー式	○
FKL	ピストン式	○
DAR	ローラー式	△
K	ボール式	△
FP	ピストン式	X
VTP	衝撃式	△
FPK	衝撃式	○
VTL	ピストン式	X

◎ 完全オイルフリー仕様です。（GTシリーズ、CVTシリーズ、GTRFシリーズには絶対に給油しないでください。）

○ 基本的にオイルフリーです。寿命を重視する時は給油されることを推奨します。

△ 条件によってはオイルフリーでも使えます。基本的にはオイルによる定期的な潤滑が必要です。

X 無給油ではお使いいただけません。ルブリケータによる定期的な潤滑が必要です。

※全般的な注意事項：ドライヤーを用いた完全ドライエアは、磨耗が著しく故障の原因となりますので使用しないで下さい。