

ポータブルバイブレータ (Rローラータイプ)

R-50PV



| ポータブルバイブレータ 型式 | 使用可能圧力 bar | パッド寸法 (mm) | 吸着可能 最小曲率φ | トルネ高さ (mm) | 組込バイブレータ 型式 | エア消費量 L/min(at 4bar) | 重量 (kg) |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------|------------|
| R-50PV | 3~5 | 60x120 | φ150 | 102 | R-50 | 179 | 0.70 |



オイルフリー

組込バイブレーター 仕様

| | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 様式 | ローラーバイブレーター |
| 振動数 | 10000~36000 vpm |
| キャップ材質 | アルミ+ハードコーティング |
| ハウジング材質 | アルミ+ハードコーティング |
| 潤滑油 | 無給油 または 給油 (Oil ISO VG5 = 5 cSt/40°C) タービン油#5を推奨 モービル VELOCITE、日石 スピノックス、出光 ダフニー など |
| 供給エア | 2 to 6 bar (0.2MPa~0.6MPa) |
| 供給エア条件 | エアラインフィルタを使用のこと |
| 周囲温度 | 5~100°C |
| 騒音レベル | 80~95 dBA |

組込バイブレーター 性能

| Type | エア消費量 NI/min | | | 振動数 vpm | | | 振動力 N | | | ノイズレベル* dBA | | |
|------|-----------------|------|------|------------|-------|-------|----------|------|------|----------------|------|------|
| | 2bar | 4bar | 6bar | 2bar | 4bar | 6bar | 2bar | 4bar | 6bar | 2bar | 4bar | 6bar |
| R50 | 100 | 145 | 195 | 25000 | 35000 | 36000 | 1070 | 2920 | 4220 | 80 | 84 | 88 |

組込バイブレーター製造元
FINDEVA AG
Oerlingen, Switzerland

ポータブルバイブレーター製造元
株式会社タムラインターメーション
542-0086大阪市中央区西心斎橋1-5-12
TEL:06-6251-4927 FAX:06-6252-2187
<http://www.tamrax.com/>