

# ポータブルバイブレータ (FALピストンタイプ)

## FAL-8PV



ポータブルバイブレータ 型式	使用可能圧力 bar	パット寸法 (mm)	吸着可能 最小曲率φ	トータル高さ (mm)	組込バイブレータ 型式	エア消費量 L/min(at 4bar)	重量 (kg)
FAL-8PV	3~5	40x80	φ 100	181	FAL-8	35	0.32



**オイルフリー**

### 組込バイブレータ 仕様

様式	ピストンバイブレータ(ピストンロッド突出型)
振動数	1130~3400 vpm
ピストン	クロムメッキ真鍮
ハウジング	ハードアノダイズドアルミ
潤滑油	オイルフリー仕様
供給エア	2 to 6 bar (0.2MPa~0.6MPa)
供給エア条件	エアラインフィルターを使用のこと
周囲温度	5~150°C
騒音レベル	max.80dBA (サイレンサー装着時)

### 組込バイブレータ 性能

Type	振動体 (非固定側) SM**は付加錘	エア消費量 Nl/min			振動数 vpm			振動力 N		
		2bar	4bar	6bar	2bar	4bar	6bar	2bar	4bar	6bar
FAL-8	ピストンのみ	8	18	30	2050	2900	3400	12	30	42
	ピストン+SM8-1	7	15	26	1690	2280	2710	13	31	44
	ピストン+2xSM8-1	6	14	25	1580	2090	2480	11	32	47
	ピストン+SM8-2	5	14	24	1240	1710	2030	12	33	48

組込バイブレータ製造元  
FINDEVA AG  
Oerlingen, Switzerland

ポータブルバイブレータ製造元  
**株式会社タムラインターメーション**  
542-0086大阪市中央区西心斎橋1-5-12  
TEL:06-6251-4927 FAX:06-6252-2187  
<http://www.tamrax.com/>