

# ポータブルバイブレータ (FPK衝撃ピストン式) FPK-40PV



ポータブルバイブレーター 型式	使用可能圧力 bar	パット寸法 (mm)	吸着可能 最小曲率φ	トータル高さ (mm)	組込バイブレーター 型式	エア消費量 L/min(at 4bar)	重量 (kg)
FPK-40PV919	2~6	90x190	φ 350	195	FPK-40	210	5.5
FPK-40PV1030	2~6	100x300	φ 350	195	FPK-40	210	7



**オイルフリー**

## 組込バイブレーター 仕様

様式	エアークッション式/連続衝撃式ピストンバイブレーター
ハウジング材質	ハードコートアルミ(アルマイト処理)
ピストン材質	ステンレス(PTFEコーティング表面処理)
プレート部材質	アルミ合金プレート(+特殊硬質樹脂製衝撃プレートを標準装備)
潤滑油	オイルフリー仕様につき潤滑油は不要です
供給エア	2~6bar (0.2MPa~0.6MPa)
供給エア条件	エアラインフィルタを使用のこと
周囲温度	0~120℃(衝撃プレート材質に依存)

## 組込バイブレーター 性能

Type	エア消費量 NI/min			振動数 vpm			振動力 N		
	0.2MPa	0.4MPa	0.6MPa	0.2MPa	0.4MPa	0.6MPa	0.2MPa	0.4MPa	0.6MPa
FPK-40(特殊硬質樹脂プレート) ※納入時標準	110	180	270	2400	3500	4300	7200	14000	16100
FPK-40(ウレタンゴムプレート)	110	180	270	2400	3500	4300	300	6200	8300
FPK-40(衝撃プレートなし)	90	130	220	1900	2200	2600	160	350	620

組込バイブレーター製造元  
FINDEVA AG  
Oerlingen, Switzerland

ポータブルバイブレーター製造元  
**株式会社タムラインターメーション**  
542-0086大阪市中央区西心齋橋1-5-12  
TEL:06-6251-4927 FAX:06-6252-2187  
<http://www.tamrax.com/>