

# ポータブルバイブレーター (Rローラータイプ)

R-65PV  
R-80PV



ポータブルバイブレーター 型式	使用可能圧力 bar	パッド寸法 (mm)	吸着可能 最小曲率φ	トル高 高さ (mm)	組込バイブレーター 型式	エア消費量 L/min(at 4bar)	重量 (kg)
R-65PV	3~5	90x190	φ 300	85	R-65	334	1.29
R-80PV	3~5	100x300	φ 350	100	R-80	464	1.69



**オイルフリー**

## 組込バイブレーター 仕様

様式	ローラーバイブレーター
振動数	10000~36000 vpm
キャップ材質	アルミ+ハードコーティング
ハウジング材質	アルミ+ハードコーティング
潤滑油	無給油 または 給油 (Oil ISO VG5 = 5 cSt/40°C) タービン油#5を推奨 モービル VELOCITE、日石 スピノックス、出光 ダフニー など
供給エア	2 to 6 bar (0.2MPa~0.6MPa)
供給エア条件	エアラインフィルタを使用のこと
周囲温度	5~100°C
騒音レベル	80~95 dBA

## 組込バイブレーター 性能

Type	エア消費量 NI/min			振動数 vpm			振動力 N			ノイズレベル* dBA		
	2bar	4bar	6bar	2bar	4bar	6bar	2bar	4bar	6bar	2bar	4bar	6bar
R65	200	300	400	19000	21000	26000	2730	4830	6120	84	89	93
R80	290	430	570	15500	18500	19000	3000	6090	7450	82	87	95

組込バイブレーター製造元  
FINDEVA AG  
Oerlingen, Switzerland

ポータブルバイブレーター製造元  
**株式会社タムラインターメーション**  
542-0086大阪市中央区西心斎橋1-5-12  
TEL:06-6251-4927 FAX:06-6252-2187  
<http://www.tamrax.com/>