

ポータブルバイブレータ (VTPピストン衝撃タイプ)

VTP25PV-919



ポータブルバイブレータ 型式	使用可能圧力 bar	パッド寸法 (mm)	吸着可能 最小曲率φ	トータル高さ (mm)	組込バイブレータ 型式	エア消費量 L/min(at 4bar)	重量 (kg)
VTP25PV-919	3~5	90x190	φ 300	130	VTP25	206	1.90



組込バイブレーター 仕様

様式	エアークション式/連続衝撃式ピストンバイブレーター
ハウジング材質	ハードコートアルミ(アルマイト処理)
ピストン材質	ステンレス
プレート部材質	アルミ合金(+硬質ウレタンゴム:マルチインパクトモード時)
潤滑油	必要。給油(Oil ISO VG5 = 5 cSt/40°C) タービン油#5を推奨
供給エア	2~6bar (0.2MPa~0.6MPa)
供給エア条件	エアラインフィルタおよびルブリケータを使用のこと
周囲温度	5~50°C

組込バイブレーター 性能

Type	エア消費量 Nl/min			振動数 vpm			振動力 N		
	2bar	4bar	6bar	2bar	4bar	6bar	2bar	4bar	6bar
VTP25 (無衝撃時)	18	56	122	2600	3200	3800	66	164	260
VTP25 (衝撃時)	25	72	160	4780	6900	8380	130	310	500

組込バイブレーター製造元
VIBRATECHNIQUES LTD
BRIGHTON, England

ポータブルバイブレーター製造元
株式会社タムラインターメーション
542-0086大阪市中央区西心斎橋1-5-12
TEL:06-6251-4927 FAX:06-6252-2187
<http://www.tamrax.com/>