

# ポータブルバイブレータ (ピストン衝撃タイプ) WOP25PV



ポータブルバイブレータ 型式	使用可能圧力 bar	ハット寸法 (mm)	吸着可能 最小曲率φ	トータル高さ (mm)	組込バイブレータ 型式	エア消費量 L/min(at 4bar)	重量 (kg)
WOP25PV-919	3~5	90x190	φ 300	155	P25	230	3.3



## 組込バイブレーター 仕様

様式	連続衝撃式エアノッカー
ハウジング材質	耐磨耗鋼
ピストン材質	ステンレス
衝撃プレート	なし(標準) EEキット(オプション:ウレタン製)
潤滑油	オイルフリー仕様(オイルミストエアを使用すればより寿命を延ばすことが可能)
供給エア	2~6bar (0.2MPa~0.6MPa)
供給エア条件	エアラインフィルタを使用のこと
周囲温度	5~80°C

## 組込バイブレーター 性能

Type	エア消費量 NI/min			振動数 vpm			振動力 N		
	2bar	4bar	6bar	2bar	4bar	6bar	2bar	4bar	6bar
WOP25			200			3500			1800

組込バイブレーター製造元  
Manufactured by  
OLI S.p.A  
ITALY

ポータブルバイブレーター製造元  
**株式会社タムラインターメーション**  
542-0086大阪市中央区西心斎橋1-5-12  
TEL:06-6251-4927 FAX:06-6252-2187  
<http://www.tamrax.com/>