

ポータブルバイブレータ (FPLFピストンタイプ)

FPLF-12-XSPV
FPLF-12-SPV
FPLF-12-MPV
FPLF-18-SPV
FPLF-18-MPV



| ポータブルバイブレータ 型式 | 使用可能圧力 bar | ハット寸法 (mm) | 吸着可能 最小曲率φ | トータル高さ (mm) | 組込バイブレータ 型式 | エア消費量 L/min(at 4bar) | 重量 (kg) |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------|------------|
| FPLF-12-XSPV | 3~5 | 40x80 | φ100 | 160 | FPLF-12-XS | 31.5 | 0.695 |
| FPLF-12-SPV | 3~5 | 60x120 | φ150 | 170 | FPLF-12-S | 41.5 | 0.735 |
| FPLF-12-MPV | 3~5 | 60x120 | φ150 | 180 | FPLF-12-M | 38 | 0.76 |
| FPLF-18-SPV | 3~5 | 60x120 | φ150 | 180 | FPLF-18-S | 67 | 0.87 |
| FPLF-18-MPV | 3~5 | 60x120 | φ150 | 193 | FPLF-18-M | 62 | 0.93 |



オイルフリー

組込バイブレーター 仕様

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 様式 | ピストンバイブレーター(無衝撃ピストン密閉型) |
| 振動数 | 2400~9300 vpm |
| ピストン | クロムメッキ真鍮 |
| ハウジング | ハードアノダイズアルミ合金 |
| 潤滑油 | オイルフリー仕様 ただし、長寿命化には潤滑油使用が有利 |
| 供給エア | 2 to 6 bar (0.2MPa~0.6MPa) |
| 供給エア条件 | エアラインフィルターを使用のこと |
| 周囲温度 | 5~50°C |
| 騒音レベル | 51~74 dBA (サイレンサー装着時) |

組込バイブレーター 性能

| Type | エア消費量 | | | 振動数 | | | 振動力 | | |
|------------|--------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | Nl/min | | | vpm | | | N | | |
| | 2bar | 4bar | 6bar | 2bar | 4bar | 6bar | 2bar | 4bar | 6bar |
| FPLF-12-XS | 0.8 | 6 | 15 | 6000 | 9000 | 11500 | 22 | 48 | 68 |
| FPLF-12-S | 0.8 | 7.5 | 25 | 6200 | 7800 | 9300 | 34 | 70 | 92 |
| FPLF-12-M | 0.5 | 4 | 19 | 5000 | 6000 | 6700 | 34 | 58 | 74 |
| FPLF-18-S | 5 | 33 | 57 | 5000 | 6400 | 7700 | 66 | 134 | 187 |
| FPLF-18-M | 4 | 28 | 52 | 4000 | 5000 | 5900 | 68 | 134 | 188 |

△ ご注意

本マニュアルに記載の製品仕様及び性能数値は、メーカーあるいは当社における設計計算、社内試験、製品仕様実績、及び公的規格・仕様に基づき、製造に準拠してあり、該当製品の一般的な使用条件下での、ユーザーが使用されることを前提とした記載です。記載条件を外れたり、特殊な使用条件下で該当製品を使用される場合は、事前に当社へご相談頂くか、ユーザー各位の責任に基づき、性能を確保するための研究・評価を行うことが必要です。この手続きを終了して使用された場合は、物的・人的障害が発生しても、メーカーおよび当社はその責任を負いかねます。また、本カタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更・改訂されることがあります。また、メーカーや当社が必要とする事由により予告なく製品が生産・販売中止される場合もあります。

tamrax
株式会社タムラインターメーション

〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-5-12

TEL 06-6251-4927 FAX 06-6252-2187

<https://www.tamrax.com/>