tamrax
PNEUMATIC VIBRATORS

ポータブルバイブレータ
VTPピストン衝撃タイプ

VTP25PV

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀｰ 型式	使用可能圧力 bar	ﾊﾟｯﾄﾞ寸法 (mm)	吸着可能 最小曲率φ	ﾄｰﾀﾙ高さ (mm)	組込ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀｰ 型式	ｴｱｰ消費量 L/min(at 4bar)	重量 (kg)
VTP25PV-926	4～6	90x260	φ300	110	VTP25	206	2.03

組込バイブレーター　仕様

様式	エアークッション式／連続衝撃式ピストンバイブレーター
ハウジング材質	ハードコートアルミ(アルマイト処理)
ピストン材質	ステンレス
プレート部材質	アノダイズドアルミ合金(＋硬質ウレタンゴム：マルチインパクトモード時)
潤滑油	必要。給油(Oil ISO VG5 = 5 cSt/40℃) タービン油#5を推奨 (ドライエアー厳禁)
供給エアー	2～6bar (0.2MPa～0.6MPa)
供給エアー条件	エアーラインフィルタおよびルブリケータを使用のこと (ドライエアー厳禁)
周囲温度	5～50℃

組込バイブレーター　性能

Type	エアー消費量 Nl/min			振動数 vpm			振動力 N		
	2bar	4bar	6bar	2bar	4bar	6bar	2bar	4bar	6bar
VTP25（無衝撃時）	18	56	122	2600	3200	3800	66	164	260
VTP25（衝撃時）	25	72	160	4780	6900	8380	130	310	500

⚠ ご注意

本マニュアルに記載の製品仕様及び性能数値は、メーカーあるいは当社における設計計算、社内試験、製品仕様実績、及び公的規格・仕様に準拠しており、該当製品の一般的な使用条件下での、ユーザーガイドとして記載するものです。記載条件を外れたり、特殊な使用条件下で該当製品を使用される場合は、事前に当社へご相談頂くか、ユーザー各位の責任に基づき、性能確認のための研究・評価を行うことが必要です。この手続きを経ずに使用された場合、物的・人的障害が発生しても、メーカーおよび当社はその責任を負いかねます。本カタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更・改訂されることがあります。また、メーカーや当社が必要とする事由により予告なく製品が生産・販売中止される場合もあります。

tamrax
株式会社タムラインターメーション
〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-5-12
TEL 06-6251-4927 FAX 06-6252-2187
https://www.tamrax.com/